

Notice produit

5x Passe-câble PG16 avec décharge de traction



Ces **passe-câbles PG16 avec décharge de traction intégrée** assurent un guidage de câble sûr et stable – aussi bien dans les **applications industrielles** que dans les **projets de bricolage**. La décharge de traction intégrée protège le câble contre les dommages causés par les mouvements ou les forces de traction, en particulier pour les appareils, machines ou boîtiers soumis à des sollicitations régulières.

Les passe-câbles sont fabriqués en **polyamide (PA66) résistant aux chocs et aux UV** et sont conçus pour des **diamètres de câble d'environ 10 à 14 mm**. Ils se vissent **sans outil**, sont **sans halogène** et conviennent pour des températures de -20 °C à +100 °C. Ce kit est idéal pour les boîtiers de distribution, les boîtiers de commande, les montages extérieurs et bien plus encore.

Détails

- Type : Passe-câble PG16 avec décharge de traction
- Taille de filetage : PG16
- Pour diamètre de câble : env. 10 – 14 mm
- Matériau : Polyamide PA66, joint en NBR
- Propriétés : Résistant aux UV, résistant aux chocs, sans halogène
- Couleur : noir
- Plage de température : env. -20 °C à +100 °C
- Montage : vissage manuel sans outil

Contenu de la livraison

- 5x Passe-câble PG16 avec décharge de traction

Caractéristiques

Type de produit	Raccord de câble
-----------------	------------------

EAN

4251755813216