

Notice produit

Thermistor NTC 3950 10K 1% étanche 2 m



Le thermistor NTC 3950 étanche avec une résistance de 10K et une tolérance de 1 % convient idéalement pour des mesures de température précises dans diverses applications.

La sonde robuste (5 x 30 mm) avec un câble de connexion de 2 m permet une intégration flexible dans les imprimantes 3D, les lits chauffants, les Hotends ou d'autres systèmes de surveillance de température. Grâce au connecteur JST XH2.54 mm à 2 broches, la connexion est rapide et simple.

Grâce à sa haute précision, sa large plage de mesure et son isolation fiable, ce capteur est la solution idéale pour les projets DIY, les applications électroniques et les makers.

Détails

- Type : Thermistor NTC 3950, 10K ± 1 %
- Plage de mesure : -20 °C à +105 °C
- Sonde : Acier inoxydable, dimensions 5 x 30 mm
- Longueur du câble : 2 m
- Connecteur : Connecteur JST XH2.54 mm à 2 broches
- Résistance nominale : 10K Ohm
- Précision : ± 1 %
- Constante de dissipation typique : 5 mW/°C
- Résistance d'isolement de la sonde : >100 M Ω
- Tension de tenue : CA 1800V, 1 mA, 2 secondes

Contenu de la livraison

- 1x Thermistor NTC 3950 10K ± 1 % étanche, câble de 2 m, connecteur JST

Caractéristiques

Tolérance	1%
Type de produit	Capteur de température

Compatible avec	Raspberry Pi
Compatible avec	Arduino
Plage de mesure (°C)	-20°C à 105°C

EAN

4251755813438