

Notice produit

5x ressort de traction acier inoxydable 0,4×3×10 mm – ressort de tension de précision pour mécanique et modélisme



Ressorts de traction de précision pour mécanique fine

Ces ressorts de traction en acier inoxydable avec un diamètre de fil de 0,4 mm et un diamètre extérieur de 3 mm sont conçus pour les applications où une force de traction est nécessaire dans un espace très réduit. Leur longueur totale de 10 mm (œillets inclus) les rend idéaux pour les mécanismes compacts dans les projets de modélisme, les modèles RC, les petits mécanismes de volets ou les prototypes.

Domaines d'application typiques

- Modélisme : volets de train d'atterrissage, mécanismes de portes, verrouillages
- Véhicules RC : suspensions, ressorts de rappel d'amortisseurs
- Prototypage : dispositifs de fermeture mécaniques, mécanismes coulissants
- Réparations : remplacement de ressorts défectueux dans les boîtiers électroniques ou les petits appareils

Avantages de l'acier inoxydable

Grâce à leur matériau en acier inoxydable, ces ressorts sont résistants à l'humidité et peuvent être utilisés pour des applications extérieures ou dans des environnements humides. Les œillets aux deux extrémités permettent un montage rapide avec des crochets, des broches ou du fil.

Données techniques

- Matériau : acier inoxydable (inoxydable)
- Diamètre du fil : 0,4 mm
- Diamètre extérieur : 3 mm
- Longueur totale : 10 mm (avec œillets)
- Type de ressort : ressort de traction avec œillets
- Quantité : 5 pièces

Contenu de la livraison

- 5x ressort de traction acier inoxydable 0,4×3×10 mm

Caractéristiques

Type de produit	Ressort de traction
-----------------	---------------------

EAN

4251755820191