

Notice produit

Kit Hotend complet pour Bambu Lab X1C, buse 0.4 mm



Ce kit Hotend complet a été spécialement conçu pour le Bambu Lab X1C et offre une solution fiable et durable pour une impression 3D précise et stable. Le bloc chauffant nickelé en cuivre-chrome assure un transfert de chaleur rapide et uniforme, et maintient des températures d'impression constantes, même à haute vitesse.

Le heatbreak en alliage de titane combiné au cuivre-chrome réduit efficacement la conduction thermique vers le haut. Cela garantit un guidage stable du filament et minimise le risque de colmatage. La buse en acier trempé SKD11 offre une grande résistance à l'usure et convient parfaitement aux matériaux standard et abrasifs.

La construction améliorée avec des fixations renforcées augmente la stabilité mécanique et évite les déformations lors des mouvements d'impression rapides. L'étanchéité optimisée réduit le risque de fuites de matériau et assure une extrusion fiable sur de longues périodes de fonctionnement.

Détails

- Diamètre de la buse : 0.4 mm
- Matériau de la buse : Acier trempé SKD11
- Matériau du bloc chauffant : Cuivre-chrome nickelé
- Matériau du heatbreak : Alliage de titane avec cuivre-chrome
- Température maximale : Jusqu'à 500°C
- Température d'impression : 320°C
- Diamètre du filament : 1.75 mm
- Imprimantes compatibles : Bambu Lab X1C
- Matériaux compatibles : PLA, ABS, PETG, TPU, filament bois, nylon et autres

Contenu de la livraison

- 1x Kit Hotend complet
- 1x Thermistor
- 1x Résistance céramique
- 1x Clé à molette

- 1x Vis à tête hexagonale creuse

Caractéristiques

Taille de buse	0.4 mm
Diamètre du filament	1.75 mm
Type	Direct Drive
Type de produit	Terminal
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Bambu Lab X1C

EAN

4251755819515