

Notice produit

Hotend Standard Flow pour H2D / H2S buse 0.2 mm



Hotend Standard Flow pour H2D / H2S buse 0.2 mm

Hotend de rechange pour extrudeur H2D/H2S

Ce Hotend est conçu comme pièce de rechange ou de remplacement pour les imprimantes 3D équipées d'extrudeurs H2D ou H2S. Il s'agit de la variante Standard Flow, optimisée pour des vitesses d'impression typiques dans le domaine du DIY. Avec une buse aussi fine, ce n'est pas le débit volumique maximal qui prime, mais la précision maximale avec un débit réduit.

Buse 0.2 mm – Détails maximaux et structures ultra-fines

La buse de 0.2 mm est spécialisée pour les travaux délicats. Elle permet des hauteurs de couche extrêmement fines et des détails d'une précision incroyable, impossibles à obtenir avec des buses standard. Idéale pour la construction de maquettes, les inscriptions fines, les figurines très détaillées ou les pièces mécaniques aux tolérances minimales. L'impression prendra plus de temps, mais le résultat vous impressionnera par des lignes de couche à peine visibles.

Domaine d'application

Ce Hotend convient aux filaments standard comme le PLA et les plastiques spéciaux riches en détails, pouvant être traités jusqu'à environ 260 °C. En raison du diamètre minimal, il ne faut **pas** utiliser de filaments contenant des particules (comme le bois, les filaments phosphorescents ou le carbone), car ceux-ci obstrueraient immédiatement la buse fine.

Quand a-t-on besoin d'un Hotend de rechange ?

Les Hotends s'usent avec une utilisation intensive. En particulier avec une buse ultra-fine de 0.2 mm, même les plus petites impuretés dans le filament peuvent provoquer des obstructions tenaces. Avoir un Hotend de rechange sous la main réduit considérablement les temps d'arrêt en cas de buse bloquée.

Détails

- Type : Hotend Standard Flow
- Diamètre de la buse : 0.2 mm
- Compatibilité : extrudeurs H2D, H2S
- Plage de température : jusqu'à env. 260 °C
- Filaments adaptés : PLA, PETG (haute qualité/pur), ABS

Contenu de la livraison

- 1x Hotend Standard Flow pour H2D / H2S buse 0.2 mm

Caractéristiques

Diamètre du filament	1.75 mm
Type	Direct Drive
Type de produit	Terminal
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2D
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2S

EAN

4251755821846