

Notice produit

Hotend Standard Flow pour H2D / H2S / H2C, buse 0.4 mm



Ce Hotend Standard Flow avec buse de 0,4 mm a été conçu pour les modèles H2D et H2S et offre une solution fiable pour une extrusion uniforme et des résultats d'impression stables. La conception amovible de la buse facilite la maintenance et le changement de buse, rendant le Hotend particulièrement facile à entretenir.

Le bloc chauffant en cuivre avec revêtement galvanique assure une distribution thermique efficace et uniforme. Le Heatbreak en alliage de titane réduit la conduction thermique vers le haut et favorise un flux de filament stable. La buse intégrée en acier trempé convient également aux matériaux abrasifs et garantit une longue durée de vie.

Grâce à sa conception Standard Flow, ce Hotend est idéal pour des impressions précises avec une grande précision des détails et une alimentation en matériau fiable au quotidien.

Détails

- Diamètre de la buse : 0,4 mm
- Matériau de la buse : Acier trempé
- Matériau du bloc chauffant : Cuivre avec revêtement
- Matériau du Heatbreak : Alliage de titane
- Dimensions : 49 x 17,5 x 21 mm
- Poids : 45,8 g
- Diamètres de buse supportés : 0,2 0,4 0,6 0,8 mm
- Compatible avec Bambu Lab H2D, H2S, H2C

Contenu de la livraison

- 1x Hotend Standard Flow pour H2D et H2S (buse pré-montée)
- 1x jeu de clés
- Attention : Livraison sans cartouche chauffante et capteur de température !

Caractéristiques

Diamètre du filament	1.75 mm
Type	Direct Drive
Type de produit	Terminal
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2D
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2S
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2C

EAN

4251755819461