

Notice produit

Hotend Standard Flow pour H2D / H2S avec buse de 0,6 mm



Hotend de rechange pour extrudeurs H2D/H2S

Ce Hotend est conçu comme pièce de rechange ou de remplacement pour les imprimantes 3D équipées d'extrudeurs H2D ou H2S. Il s'agit de la variante Standard Flow, conçue pour des vitesses d'impression typiques dans le domaine du DIY, avec un débit volumique d'environ 15 mm³/s. Cela convient pour la plupart des impressions en PLA, PETG et ABS à des vitesses normales.

Buse de 0,6 mm – Équilibre entre vitesse et détail

La buse de 0,6 mm se situe entre la buse standard fine de 0,4 mm et les buses plus grandes pour les prototypes rapides. Avec celle-ci, vous imprimez environ 50 % plus vite qu'avec une buse de 0,4 mm, sans sacrifier trop de netteté des détails. Idéal pour les pièces fonctionnelles, les boîtiers ou les objets où les structures les plus fines ne sont pas essentielles.

Domaine d'application

Ce Hotend convient pour les filaments standard tels que PLA, PETG, ABS et autres matières plastiques similaires, pouvant être traitées jusqu'à environ 260°C. Pour des températures plus élevées (par exemple, nylon, polycarbonate) ou des vitesses d'impression nettement plus élevées, il existe des variantes High Flow spéciales – celle-ci est conçue pour une utilisation courante.

Quand a-t-on besoin d'un Hotend de rechange ?

Les Hotends s'usent avec une utilisation intensive ou peuvent être endommagés par des filaments abrasifs (par exemple, avec ajout de carbone). Les obstructions tenaces ou les dommages mécaniques sont également des raisons de les remplacer. Avoir un Hotend de rechange sous la main réduit considérablement les temps d'arrêt.

Données techniques

- Type : Hotend Standard Flow

- Diamètre de la buse : 0,6 mm
- Compatibilité : extrudeurs H2D, H2S
- Débit volumique maximal : env. 15 mm³/s
- Plage de température : jusqu'à env. 260°C
- Filaments adaptés : PLA, PETG, ABS, TPU (variantes standard)

Contenu de la livraison

- 1x Hotend Standard Flow avec buse de 0,6 mm

Caractéristiques

Diamètre du filament	1.75 mm
Type	Direct Drive
Type de produit	Terminal
Matériau	Universel
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2D
Compatibilité modèle	Bambu Lab H2S

EAN

4251755821914