Notice produit
Buse 0.4 mm pour imprimante 3D Flashforge AD5X



Avec notre buse 0.4 mm pour Flashforge AD5X, vous pouvez remplacer rapidement et facilement les buses usées ou obstruées. L'ouverture de buse de 0.4 mm correspond à la résolution standard et convient à la plupart des projets d'impression 3D, des prototypes fonctionnels aux pièces mécaniques en passant par les modèles détaillés.

Domaines d'application

La buse 0.4 mm offre un compromis équilibré entre la vitesse d'impression et la précision des détails. Elle convient pour :

- Pièces fonctionnelles et boîtiers avec des surfaces lisses
- Prototypes avec une résolution de détails moyenne
- Impressions standard avec des hauteurs de couche comprises entre 0.1 mm et 0.3 mm
- Impressions avec des filaments courants comme PLA, ABS, PETG

Entretien et remplacement

Un remplacement régulier de la buse est recommandé en cas d'utilisation intensive. Les signes d'une buse usée sont une extrusion irrégulière, une mauvaise qualité de surface ou des obstructions fréquentes. Le remplacement s'effectue à l'aide d'outils après avoir chauffé le Hotend à la température de fonctionnement.

Caractéristiques techniques

- Diamètre de la buse : 0.4 mm
- Compatibilité : Flashforge AD5X
- Adapté pour : PLA, ABS, PETG et autres filaments standard
- Application : résolution d'impression standard

Contenu de la livraison

- 1x buse 0.4 mm pour Flashforge AD5X

Caractéristiques

Taille de buse	0.4 mm
Diamètre du filament	1.75 mm
Type de produit	Buse
Compatibilité modèle	Flashforge AD5X

EAN

4251755823017