

Notice produit

Roue en caoutchouc 43x19 mm pour moteur N20/N10 avec arbre D de 3 mm



Cette roue en caoutchouc est spécialement conçue pour une utilisation avec les moteurs réducteurs N20 et N10. Avec un diamètre extérieur de 43 mm et une largeur de 19 mm, elle convient particulièrement aux robots mobiles compacts, aux suiveurs de ligne et aux petits châssis.

Construction et matériau

La roue est composée de caoutchouc noir, offrant une bonne adhérence au sol sur différentes surfaces. Le logement central est conçu avec un profil d'arbre D de 3 mm – le côté plat de la forme en D empêche la roue de tourner dans le vide sur l'arbre du moteur et garantit une transmission de force par complémentarité de forme.

Montage

La roue s'emboîte simplement sur l'arbre de sortie en forme de D du moteur réducteur N20 ou N10. Le logement profilé en D assure un maintien ferme sans éléments de fixation supplémentaires. Si nécessaire, la roue peut être plus facilement emboîtée en la réchauffant légèrement.

Domaines d'application

- Véhicules robotisés à deux ou quatre roues avec moteurs N20/N10
- Robots suiveurs de ligne pour compétitions et projets éducatifs
- Véhicules miniatures et modèles télécommandés
- Plateformes mobiles basées sur Arduino et Raspberry Pi
- Prototypes pour expériences de navigation autonome

Données techniques

- Diamètre extérieur : 43 mm
- Largeur : 19 mm
- Logement d'arbre : arbre D de 3 mm
- Matériau : Caoutchouc noir
- Compatibilité : Moteurs réducteurs N20, N10

- Couleur : Blanc/Noir

Contenu de la livraison

- 1x Roue en caoutchouc 43x19 mm avec logement pour arbre D de 3 mm

Caractéristiques

Type de produit	Robotique
-----------------	-----------

EAN

4251755824403